

# Sluotsmid



Optimale constructie voorkomt beschadiging van de graszode.

- Perfecte bodemaanpassing
- Optimale verdeling
- Minimale inbreuk op zode kwaliteit
- Perfecte bodemvolging door individuele montage
- Compacte bouw en laag eigen gewicht
- Lage onderhoudskosten
- Bemester te gebruiken in combinatie achter tank en tractor



## Bedrijfszekere en betrouwbare techniek!

De sleepslangbemesters van Slootsmid zijn verkrijgbaar in de werkbreedtes van 10 t/m 16 meter. Slootsmid sleepslangsystemen blinken uit in verdeling, wendbaarheid, bodemaanpassing en aanwending. Opvallend is de enorme brede inzetbaarheid: niet alleen bouwland en grasland maar ook bijbemesting van diverse gewassen als granen, koolzaad, bieten en aardappelen behoort tot de mogelijkheden



- Standaard uitvoering Sleepslangbemesters
- Werkbreedtes 10 t/m 16 meter
- Zeer eenvoudige constructie waardoor een hefmaat overbodig is
- Laag eigen gewicht
- Rijafstand 20 cm
- Hydraulisch aangedreven snijverdeelmolen met excentriek
- Perfecte slangen loop geeft een nog betere verdeling van de meststroom
- Trap en plateau naar de verdeelmolen.
- Geheel gegalvaniseerd
- Verlichting en langzaam verkeersdriehoek
- Eenvoudige bediening
- 3 punts aankoppeling Cat 2-3 Euronorm
- Zwenkbuis 5'hydraulisch recht te zetten en vergrendeld
- Extra afvoerbus t.b.v. lucht-water bij aanvang bemesten
- Glijsloten aan eindstukken bij Eco uitvoering, Profi uitvoering met loopsteunwielen
- Verticale of horizontale snijmolens
- Profi uitvoering voorzien van twee verticale snijmolens
- Centrale afsluiter of verdeeld in meerdere secties als optie bij Eco uitvoering.
- Centrale afsluiter standaard op Eco uitvoering, 5 secties als optie.
- Afsluiten van mestafvoer door mesafsluiter
- Geregelde doorstroommeter als optie op beide modellen.
- Bemester kan d.m.v 2 hydraulische cilinders doorbuigen
- bodemaanpassing voor bijvoorbeeld greppelland en bolle percelen
- Bij transportstand wordt de machine compleet ingevouwen waardoor het zwaartepunt dicht achter de trekker blijft.



Door de eenvoudige ophanging is de sleepslangbemester zeer veelzijdig. De machine is geschikt voor grasland, zaaiklaar bouwland, onbewerkt stoppeland en op land met groenbemester. Steeds meer en vaker wordt de mestgift toegediend doormiddel van het sleepslangstelsel. De grote capaciteit, weinig tot geen insporing of bodemverdichting zijn hiervan de reden.

Met het Slootsmid sleepslangstelsel beschikt u over een optimale machine met een bijzonder grote capaciteit. Elke machine wordt in verleg met u, door ons met zorg samengesteld en afgeleverd. Een uitgebreide servicedienst en dealernetwerk zorgt ervoor dat stilstand tot een minimum beperkt wordt.



Type	SV 10-20 ECO	SV 12-20 ECO	SV 12-20 PROFI	SV 16-20 PROFI
Aantal elementen	50	60	60	80
Afstand elementen (cm)	20	22	20	22
Werkbreedte (m)	10.00	12.00	12.00	16.00
Transportbreedte (m)	2.95	2.95	2.95	2.95
Transporthoogte (m)	3.90	4.20	4.20	4.20
Antal snijverdelers	1 horizontaal	1 horizontaal	1 horizontaal	1 horizontaal
Zwenkbuis	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch