

Achter rollen



Cross - Kill rol Ø 400mm
Segment rol Ø 540 mm
Buizenrol (standaard) Ø 510 mm
Dubbele rol
 Buizenrol Ø 400 mm
 Verkruijmelrol Ø 350 mm



Technische specificaties

Type	Werkbreedte (mm)	Transportbreedte (mm)	Werkdiepte (mm)	Benodigd vermogen (kW)	Capaciteit (ha/u)	Snelheid (Km)	Gewicht (Kg)
G210N/ GX210N	2.100	2.100	80 - 180	60 - 65	1,7 - 2,5	10 - 15	700/900
G300N/ GX300N	3.000	3.000	80 - 180	75 - 95	2,4 - 3,6	10 - 15	980/1.250
G380NS/ GX380NS	3.780	2.100	80 - 180	80 - 110	3 - 4,6	10 - 15	1.320/1.750
G460NS/ GX460NS	4.620	3.000	80 - 180	115 - 140	3,7 - 5,5	10 - 15	1.560/2.050
G550NS/ GX550NS	5.460	3.000	80 - 180	150 - 170	4,4 - 6,6	10 - 15	2.160/2.650
G660NS/ GX660NS	6.600	4.000	80 - 180	190 - 260	5,3-7,9	10 - 15	2.200/2.810

Slootsmid behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving informatie, wijzigingen aan het ontwerp en technische uitvoering aan te brengen zonder dat dit enige consequenties zal hebben.

Slootsmid Trading B.V.
 Gruttostraat 51
 7471 ER Goor
 Tel.: +31 (0) 547 284110/ Fax.: +31 (0) 547 284111
 Tel. België: +32 (0) 475 290797
 info@zetor.nl/ www.zetor.nl

Farmet



Cultivator

SOILMASTER G - GX

Farmet Soilmaster

De Farmet Soilmaster maakt het u mogelijk om met één bewerking groenbemester in te zaaien. Daarnaast leent de Soilmaster zich uitstekend voor het zaaiklaar maken van graanland of het onderwerken van gewasresten. Door de grote werkbreedte en de hoge werksnelheid is een hoge capaciteit mogelijk.

Gebruik

De Farmet Soilmaster wordt gebruikt om het land na de oogst lost te trekken en klaar te maken voor het inzaaien van groenbemester. Gewasresten worden netjes ondergewerkt en sporen worden losgemaakt. Ook voor het bereiden van een zaaibed is de Farmet Soilmaster uitermate geschikt.



Voordelen

- Goede egaliserende werking.
- Bodem is zaaiklaar voor groenbemester of graanland.
- Eén bewerking, dus kostenbesparend en behoud van bodemstructuur.
- De plantenresten worden door de ganzevoeten goed ondergewerkt.
- In goede omstandigheden te gebruiken zonder eerst te ploegen.
- Aangeraden werksnelheid 12 km/u (realiseert een hoge capaciteit).
- Zaaicombinatie mogelijk in combinatie van 'Topseeder'.



Constructie en werking

De Soilmaster bestaat uit een robuust frame waaraan twee rijen grote ganzevoeten zijn gemonteerd. De zeer brede beitels breken de bodem over de gehele breedte open. Soilmaster type G is uitgerust met breekbouten, type GX is beveiligd door middel van veren. De GX is geschikt voor stenige gronden. Achter de ganzevoet snijdt een rij schijven de grond aan, waarna deze wordt verdeeld. Achter de schijven bevindt zich de kruimelrol, waarmee de kluiten kapot worden gedrukt. Met deze rol wordt ook de werkdiepte ingesteld.

