

MF 8S

205-265 PK



EEN NIEUW TIJDPERK IS BEGONNEN



MF 8S

Een nieuw tijdperk is begonnen



Wij begonnen aan het MF 8S project met een blanco pagina. De kern ervan werd gevormd door een wereldwijd 'Stem van de klant' onderzoek; een diepgaand één-op-één interview met gebruikers uit vele landen over de hele wereld.

Door belangrijke feedback van u, onze klant, werd de behoefte aan comfort, gebruiksgemak, waar voor uw geld, uitstekende betrouwbaarheid, logische en praktische bediening, maximale overbrenging van vermogen naar de grond, 100% connectiviteit en met de meest veeleisende werktuigen kunnen werken nog eens onderstreept.

Het was een uitdagend en inspirerend project voor alle betrokkenen en een kans om voort te bouwen op het sterke erfgoed van Massey Ferguson wat betreft overzichtelijke en betrouwbare machines.

Het resultaat: een Massey Ferguson trekker voor een nieuw tijdperk. De MF 8S.



Efficiënte aandrijflijnen geven hogere productiviteit

Nieuwe Dyna-7 powershift versnellingsbakken en Dyna E-Power versnellingsbak met dubbele koppeling maken schakelen zonder tractieonderbreking mogelijk. Beide versnellingsbakken beschikken over Engine Power Management, dat meer vermogen levert wanneer dat het meest nodig is. Perfecte combinaties van motor en versnellingsbak zorgen voor een maximale productie en efficiënter gebruik van het vermogen, waarbij de aandrijflijn 26% meer rendement heeft.

Een nieuw niveau van ruimte, comfort, ergonomie en connectiviteit

De stilste cabine op de markt met een geluidsniveau van slechts 68 dB en 360° zicht. Cabinevering en voorasvering verbeteren het rijcomfort en het nieuwe MF vDisplay digitale dashboard toont alle benodigde informatie in een oogopslag. De nieuwe stoelen met geïntegreerde armluningbediening maakt topklasse bediening van alle trekker functies mogelijk.

Sneller en efficiënter werken met de meest veeleisende werktuigen.

Maximaal vijf regelventielen aan de achterkant en drie vóór, inclusief frontheef en Power Beyond installatie, plus een achterheef met hoge hefcapaciteit. Het hydraulische systeem biedt de mogelijkheid sneller te werken met de moderne werktuigen in combinatie met de nieuwe CCLS pompen van 150 en 205 liter en een onafhankelijk hydrauliek reservoir.

Lage bedrijfskosten

- ▶ Efficiënte motor - max. vermogen en koppel bij lage motoroerentallen, waardoor 10% lager brandstofverbruik en lager geluidsniveau.
- ▶ Onderhoudsvrije componenten.
- ▶ Gemakkelijk bereikbaar voor dagelijks onderhoud.
- ▶ Reparatie- en onderhoudscontracten.

Designed by farmers, for farmers. De nieuwe Datatronic 5 en optionele Fieldstar 5 terminals bieden het nieuwste gebruiksvriendelijke precisielandbouw pakket

- ▶ Touchscreen van 9 inch voor meer intuïtieve en nauwkeurige werkzaamheden op het veld.
- ▶ Nieuwe MF Guide oplossingen leveren besparing op door minder overlappingsen en missers.
- ▶ MF Section en Rate Control bieden de mogelijkheid de afgifte en werkbreedte tijdens het werk aan te passen, terwijl automatisch overlappen, overslaan en verspilling van product minimaal worden gehouden.
- ▶ MF TaskDoc produceert gedetailleerde verslagen van taken en stuurt die naar het kantoor en geselecteerde partners via de beveiligde Agrirouter cloud.
- ▶ MF Connect telemetrie maakt monitoring op afstand en in real-time mogelijk voor beter voertuigmanagement, hogere efficiëntie en maximale inzetbaarheid.



Standaard en optionele uitrusting per versie



A



B



D

	Efficient	Exclusive
Motor		
6-cilinder AGCO POWER Stage 5	●	●
Motor met instelbare toerental geheugens	●	●
HLA (hydraulische klepstoters)	●	●
Laag stationairtoerental (700 tpm)	●	●
Motorblokverwarming	○	○
Transmissie		
Power Control-omkeerhendel	●	●
Omkeerfunctie rechterhand	●	●
A Multipad op armsteun	●	●
Dyna-7 - 40 km/u Super Eco - Speedmatching en Autodrive	●	●
Dyna-7 - 50 km/u Super Eco* - Speedmatching en Autodrive	○	○
Dyna E-Power - 40 km/u Eco - Speedmatching en Autodrive	●	●
Dyna E-Power - 50 km/u Eco* - Speedmatching en Autodrive	○	○
Kruipversnellingen (Dyna-7)	○	○
Cruise control met 4 snelheden	●	●
Dynamisch remsysteem	●	●
ParkLock	●	●
Bestuurdersomgeving		
Standaard airconditioning met handmatige instelling	●	-
Klimaatregeling met multizone luchtstroomregeling	○	●
Dakluik	●	●
Draaibare stoel met automatische luchtvering, verwarming, zijwaartse demping	●	○
B Draaibare stoel met automatische luchtvering en kunstleren bekleding, verwarming, zijwaartse demping	○	●
Instructeurstoel met veiligheidsgordel	●	●
Mechanische cabinevering	●	○
Actief-mechanische cabinevering	○	●
Radio/front Aux-in/Bluetooth/USB-aansluiting - met geïntegreerde microfoon - bediening op armsteun	●	●
Radio/front Aux-in/Bluetooth/USB-aansluiting/DAB+ - met geïntegreerde microfoon - bediening op armsteun	○	○
Telescopische groothoek buitenspiegels met elektrische verwarming en instelling	○	●
Wiswas rechterkant	○	○
Achterraut verwarming	○	○
Instelbare stuurkolom met kantel memoryfunctie	●	○
Verstelbare stuurkolom met kantel memoryfunctie en Speedsteer	○	●
Radar en wielslipregeling	○	●
C Digitaal MF vDisplay	●	●
D Datatronic 5 touchscreen terminal 9" (beheer van trekker instellingen, ISOBUS, camera-voorbereid en MF Guide compatibel)	○	●
Fieldstar 5 touchscreen terminal 9" (ISOBUS, camera-voorbereid en MF Guide compatibel)	○	○
Aansturing van aanhangers met meeloop gestuurde assen	○	●
Dual Control	○	●
Kopakkermanagement systeem	○	●



C

- Niet beschikbaar
- Standaardspecificatie
- Optie
- * Afhankelijk van wetgeving in de betreffende markt

	Efficient	Exclusive
Technologie		
ISOBUS functionaliteit en aansluiting achter	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
ISOBUS aansluiting vóór	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
MF Guide-voorbereid	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
MF Guide Novatel SM / CM Ntrip / CM radio en Ntrip met Go Mode	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
MF Guide Trimble SM / CM Ntrip / CM radio en Ntrip met Go Mode	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
36 sectieschakeling en VAR (5 producten)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Geavanceerde geleidingslijn	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E Geïntegreerde dakcamera	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
TaskDoc Pro	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Verbindingsmodule (ACM) voor CAN datatransmissie - inclusief 3 jaar gratis abonnement	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Chassis en hydrauliek		
Volledig mechanische bediening van regelventielen	<input type="radio"/>	-
Elektronische en mechanische bediening van regelventielen	<input checked="" type="radio"/>	-
Elektronische bediening van regelventielen met decompressiehendel	-	<input checked="" type="radio"/>
Multifunctionele joystick	<input type="radio"/>	-
Joystick	-	<input type="radio"/>
Micro joystick op Multipad	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Voorlader subframe, elektrisch ventiel en joystick	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Voorlader subframe en hydrauliekset SMS 3e live	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vrije retour	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Power Beyond met koppelingen P/T/LS/D	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
150 l/min CCLS	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
205 l/min CCLS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
F 205 l/min CCLS ECO	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Elektronische hefinrichting met dansonderdrukking	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Automatische aftakasfunctie	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Elektrische keuze van aftakastoerental	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Automatische functies voor vierwiel aandrijving en differentieelslot	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Telescopische stabilisatoren	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Automatische stabilisatoren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hydraulische topstang	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Geïntegreerd fronthefsysteem	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Geïntegreerde frontaftakas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Elektrische uitrusting		
Hoofdschakelaar en starthulpaansluiting	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Externe hefbediening op spatborden	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Externe aftakas start/-stop op spatbord	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Externe ventielbediening op spatbord	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
G 16 LED werkklampen met signaurlampen	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Automatische achterlichten bij achteruitrijden	-	<input checked="" type="radio"/>
Overige uitrusting (specificaties kunnen per markt verschillen)		
Geveerde vooras met vergrendeling	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Meedraaiende voorspatborden	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Luchtdruk aanhangwagen remsysteem	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Luchtremmen in combinatie met hydraulische aanhangwagen remventiel met één leiding en ABS-aansluiting	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



E



F



G

Specificaties

Motor	
Motor type	
Cilinders/kleppen/cilinderinhoud	
Boring/slag	
Aanzuiging	
Type inspuiting	
Ventilator type	
Max. pk	
Motoroerental bij max. pk	
Max. koppel bij 1.000 - 1.500 tpm	
Max. vermogen met EPM	
Max. koppel met EPM bij 1.000 - 1.500 tpm	
Max. beschikbaar vermogen aan aftakas (OECD, nauwkeurigheid +/- 3%)	
Capaciteit brandstoftank	
Capaciteit AdBlue®-tank	
Service-intervallen	
Transmissie Dyna-7	
Aantal versnellingen	
Min. snelheid bij 1.500 tpm	
Aantal versnellingen met kruipbak	
Min. snelheid met kruipbak	
43 km/u SuperEco bij motoroerental	
53 km/u* Eco bij motoroerental	
Versnellingsbak Dyna E-Power	
Aantal versnellingen (V x A)	
Min. snelheid bij 1.500 tpm	
43 km/u SuperEco bij motoroerental	
53 km/u* Eco bij motoroerental	

	MF 8S.205	MF 8S.225	MF 8S.245	MF 8S.265
	AGCO POWER			
aantal/aantal/cm3	6/4/7.400			
mm/mm	108/134			
	Turbo met elektrische wastegate en intercooler			
	Common rail			
	Viscotronic			
ISO pk (kW)	205(151)	225(165)	245(180)	265(195)
tpm	1.850			
Nm	950	1.000	1.100	1.200
pk (kW)	225(165)	245(180)	265(195)	285(210)
Nm	982	1.080	1.178	1.257
pk (kW)	186(137)	199(146)	216(159)	231(170)
liter	460			
liter	43			
uur	600			
V/A	28/28			
km/u	1,8			
V/A	56/56			
	190 m/u bij 1.500 tpm			
tpm	1.350			
tpm	1.650			
V/A	28/28 in Autodrive			
km/u	1,9			
tpm	1.300			
tpm	1.600			

Achterhef en hydrauliek	
Type trekstangen	
Max. hefcapaciteit, uiteinde trekstang	
Hydrauliek type en max. oliestroom	
Hydrauliektype en max. oliestroom - optie 1	
Hydrauliektype en max. oliestroom - optie 2	
Max. druk	
Max. aantal regelventielen achter	
Aftakas (achter)	
Motoroerental	
540/540Eco/1.000/1.000Eco	
Asdiameter	
Fronthef en frontaftakas	
Max. hefcapaciteit, uiteinde trekstang	
Maximaal aant. regelventielen voor	
Motoroerental bij 1.000 tpm frontaftakas	
Wielen en banden (Uitgebreid assortiment verkrijgbaar. Informeer bij uw dealer.)	
Voor	
Achter	
Gewichten (Kunnen variëren per configuratie. Informeer bij uw dealer.)	
Gemiddeld minimumgewicht zonder ballast, geen accessoires	
Max. toelaatbaar totaal gewicht*	

	MF 8S.205	MF 8S.225	MF 8S.245	MF 8S.265
CAT.				Cat. III
kg				10.000
l/min				Closed-centre load sensing 150 l/min
l/min				Closed-centre load sensing 205 l/min
l/min				Closed-centre load sensing 205 Eco 205 l/min bij 1.650 tpm
Bar				200
				5
tpm				1.867/1.499/1.,903/1.,528
inch				1 3/8" 6 en 21 spiebanen
kg				4.800
				2
tpm				1.920
				VF 600/70 R30
				VF 650/75 R42
kg				8.700
kg				16.000

ISO 14396 - Niet beschikbaar * Afhankelijk van wetgeving op de betreffende markt

Afmetingen

MF 8S (alle modellen)		
A	Wielbasis	m 3,05
B	Totale lengte van fronthefinrichting tot achterhefarmen	mm 5.375
C	Hoogte midden achteras tot bovenkant MF Connect antennes	mm 2.390
D	Totale hoogte	mm 3.390

AGCO heeft alle mogelijke moeite gedaan om te verzekeren dat de informatie in deze publicatie zo nauwkeurig en actueel mogelijk is. Er kunnen zich echter onnauwkeurigheden, fouten of weglatingen voordoen en de specificaties kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alvorens tot aankoop over te gaan, dienen alle specificaties te worden gecontroleerd en bevestigd door uw Massey Ferguson-dealer.





MASSEY FERGUSON
A world of experience. Working with you.

www.masseyferguson.nl



www.facebook.com/masseyfergusonnl



[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)



[Instagram.com/masseyfergusonnl](https://www.instagram.com/masseyfergusonnl)



www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



MASSEY FERGUSON® is een wereldwijd merk van AGCO.
© AGCO SAS. 2020 | A-NL-17214 | Nederlands



Verantwoord bosbeheer